

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンパンチBP952》

■非塩素系打抜油

《特長》

コスモクリーンパンチBP952は、非塩素系の打ち抜き油でアルミフィンの打ち抜きに適します。洗浄性が良好で、工具寿命の延長がはかれます。

《用途》

アルミニウム、アルミニウムの合金の打ち抜き、絞り加工に適します。

《コスモクリーンパンチBP952の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンパンチBP952
密度(15°C)	g/cm ³	0.8445
引火点(COC)	°C	166
動粘度(40°C)	mm ² /s	9.862
流動点	°C	-7.5
銅板腐食(100°C、1hr)		1
色(ASTM)		L0.5
不揮発分	mass%	93.9
油性剤	mass%	2.5

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。